

# Wylewka natryskowa ROUND

Nr 709200

Antyosadowa

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 564,38 zł



## OPIS

### Wylewka natryskowa ROUND - Nr 709200

Nieruchoma wylewka natryskowa.  
Instalacja zaścienna (maksymalnie do 230 mm).  
Z możliwością skrócenia gwintowanej prowadnicy.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Automatyczna regulacja wypływu.  
Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.  
Chromowany mosiądz.  
Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.  
Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).  
Przyłącze  $\frac{1}{2}$ ".  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Wylewka natryskowa ROUND - Nr 709200

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze | $\frac{1}{2}$ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głębokość | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Długość   | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ    | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy |     |
| Gwarancja |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ZALETY



80% oszczędności wody



Antyosadowy dyfuzor, brak zatrzymywania wody



Regulowany kierunek strumienia w formie stożka



Lity, chrom. mosiądz, nowy dyfuzor zrównany z wyl.

