

PREMIX SECURIT

Nr 731053

Do obiegu w temperaturze od 44°C do 58°C

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 544,90 zł



OPIS

PREMIX SECURIT - Nr 731053

Centralny mieszacz termostatyczny do obiegu wody w temperaturze od 44°C do 58°C:

Ochrona antyoparzeniowa.

Regulacja wahań temperatury.

Dostęp do zaworów zwrotnych i filtrów z zewnątrz, bez potrzeby demontażu mechanizmu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.

Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.

Maksymalna temperatura wody ciepłej: 85°C.

Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zmieszaną: minimum 15°C.

Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zimną: minimum 40°C.

Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).

Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).

Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).

Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).

Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.

Zabezpieczenie i przedłużenie czasu eksploatacji instalacji (CWU > 65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji).

Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.

Ograniczenie ryzyka oparzenia dzięki zmniejszeniu temperatury wody na wyjściu produkcji ciepłej wody.

90 l/min - Z1".

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

PREMIX SECURIT - Nr 731053

Przyłącze	Z1"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	80 mm
Głębokość	23 mm
Długość	160 mm
Wypływ	90 l/min
Standardy	ACS  

ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej




Stabilność temperatury



Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna



Gwarancja

