

## PREMIX COMPACT

Nr 733020

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 30°C do 60°C

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 441,14 zł**



### OPIS

#### PREMIX COMPACT - Nr 733020

Mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 30°C do 60°C.

Zasila od 1 do 11 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu).

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora.

Mosiężny korpus.

Zawory zwrotne i filtry.

Zalecany przepływ: od 5 do 33 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Z3/4"

Rozstaw: 40 mm.

30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### PREMIX COMPACT - Nr 733020

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze       | Z3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technologia     | Termostatyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość         | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykończenie     | Niklowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardy       |       |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### ZALETY



Zamknięcie w razie braku wody ciepłej/zimnej



Stabilność temperatury



Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

