

Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC multi- pisuar

Nr 487620

Elektronika z barierą na podczerwień, zas. siec.

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 447,28 zł

OPIS

Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC multi-pisuar - Nr 487620

Elektroniczny zawór podtynkowy do pisuarów z barierą na podczerwień:
 Spłukiwanie do 8 zwykłych/rynnowych pisuarów lub 2 pisuarów ze
 zintegrowanym syfonem.

Instalacja podtynkowa.

Moduł elektroniczny z transformatorem 230/12 V.

Moduł hydrauliczny z elektrozaworem, zaworem odcinającym Z $\frac{3}{4}$ " i filtrem.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Detekcja obecności bariery na podczerwień.

Detektor podtynkowy na podczerwień Ø50 i odbłask Ø85.

Możliwość automatycznego splukiwania wstępnego po pojawieniu się pierwszego użytkownika.

Automatyczne spłukiwanie co 30 lub 60 sekund.

Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy z możliwością regulacji od 2 do 14 sekund.

Wyływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zalecana maksymalna odległość detekcji 6 metrów.

Antyblokada wypływu: automatyczne zamknięcie po 20 nieprzerwanych cyklach.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.



ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z
dłonią



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Instalacja podtynkowa



Higieniczne spłukiwanie okresowe

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC multi-pisuar - Nr 487620

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	3/4"
Technologia	Elektronika
Wyływ	0,3 l/s
Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	

