

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC TC

Nr 463150

Zawór bezdotykowy - Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 450,50 zł



OPIS

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC TC - Nr 463150

Zaścienny zawór elektroniczny do spłukiwania bezpośredniego, do montażu w szachcie technicznym.
Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1".
Transformator 230/12 V.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Instalacja zaścienna do ścian ≤ 160 mm.
Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
Zamierzone uruchamianie (przez przybliżenie dłoni na odległość około 4 cm od detektora) lub automatyczne po oddaleniu się użytkownika.
Czas wypływu ~ 7 sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
Regulacja odległości detekcji i wypływu.
Zawór odcinający WW1".
Zawór antyskażeniowy $\varnothing 32$.
Element łączący $\varnothing 32/55$.
Rozeta płasko przylegająca do ściany.
Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
Zawór przystosowany do wody szarej, morskiej i deszczowej.
Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza bez regulacji wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny zawór spłukujący TEMPOMATIC TC - Nr 463150

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przylącze	1"
Technologia	Elektronika
Długość	160 mm
Standardy	 
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Zamierzone lub automatyczne uruchamianie



Instalacja zaścienna

