

# Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC

Nr 762150

Zawór czasowy - Podwójny przycisk 3/6l

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 078,85 zł**

## OPIS

**Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC - Nr 762150**

Zaścienny zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego, do montażu w szachcie technicznym.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścian  $\leq 140$  mm.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu.

Przycisk z chromowanego metalu.

Dopływ liniowy Z3/4".

Przyłącze z tuleją do rury PVC  $\varnothing 26/32$ .

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum  $\varnothing 20$  mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i regulacji wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC - Nr 762150**

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | 3/4"                                                                                                                                                                    |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                 |
| Długość     | 140 mm                                                                                                                                                                  |
| Wypływ      | 3 l/6 l                                                                                                                                                                 |
| Standardy   |   |
| Gwarancja   |                                                                                      |



## ZALETY



Delikatne uruchamianie



Podwójny przycisk 3 l/6 l



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja zaścienna

