

# System spłukiwania TEMPOCHASSE

Nr 760220

Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 480,35 zł**



## OPIS

### System spłukiwania TEMPOCHASSE - Nr 760220

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji. Płyta 320 x 220 mm ze szrotkowanej stali nierdzewnej.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Prosty zawór odcinający i regulujący wypływ z surowego miedzi.

Korpus z litego miedzi i chromowany przycisk.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Zasilanie liniowe W1".

Element łączący Ø32/55.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do wody deszczowej.

30 lat gwarancji.

Ponieważ model ten nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków i kondensacji wody (patrz ulotka instalacyjna).

## OPIS TECHNICZNY

### System spłukiwania TEMPOCHASSE - Nr 760220

|           |                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze | 1"                                                                                                                                                                      |
| Wysokość  | 320 mm                                                                                                                                                                  |
| Długość   | 220 mm                                                                                                                                                                  |
| Standardy |   |
| Gwarancja |                                                                                      |

## ZALETY



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja podtynkowa



Duża siła spłukiwania dostępna w każdym momencie



Spłukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

