

Zestaw do mycia wstępnego - bateria jednootworowa

Nr 5632

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka rurowa

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 505,25 zł

OPIS

Zestaw do mycia wstępnego - bateria jednootworowa - Nr 5632

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem i zaworem czerpalnym. Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej. Jednootworowa bateria stojąca:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznymi uchwytami.
 - Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.
 - Mocowanie wzmocnione 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.
- Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rurową L.200:
- Pełny wypływ 20 l/min po 1/4 obrotu.
 - Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznym uchwytem.

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).
 Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.
 Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.
 Kolumna 3/4" z Inoxy.
 Regulowana obręcz mocująca do ściany.
 Sprężynowa prowadnica z Inoxy.
 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Zestaw do mycia wstępnego - bateria jednootworowa - Nr 5632

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	1080-1200 mm
Wysokość wylewki	Zawór czerpalny: 265 mm - Spryskiwacz: 435-555 mm
Wypływ	Zawór czerpalny: 20 l/min - Spryskiwacz: 9 l/min
Odległość od ściany	35-162 mm
Wykończenie	Inoxy
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

-  Szybkie napełnianie: pełny wypływ po 1/4 obrotu
-  Nakrętki obrotowe przeciw skręcaniu - Zbrojone PVC
-  Komfort: wygodne uchwyty i ruchoma wylewka
-  Higiena: wąż z PVC i spryskiwacz antyosadowy

