

# Zestaw do mycia wstępnego z baterią

Nr 5632

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rura

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 3 403,17 zł**

## OPIS

**Zestaw do mycia wstępnego z baterią - Nr 5632**

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.

1-otworowa bateria stojąca:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.
- Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.
- Wzmocnione mocowanie 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.
- Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rura L.200.
- Pełny wypływ 20 l/min przy ¼ obrotu.
- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówka odporna na uderzenia.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾" z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Zestaw do mycia wstępnego z baterią - Nr 5632**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze           | W3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość            | 1080-1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość wylewki    | 315-555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ              | 20 l/min przez zawór czerpalny; 9 l/min przez pistolet                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykończenie         | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardy           |     |
| Gwarancja           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części     |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Szybkie napełnianie: pełny wypływ 1/4 obrotu



Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC



Komfort: ergonomiczne uchwyty i ruchoma wylewka



Higiena: wąż z PVC, antyosadowy pistolet

