

Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa

Nr G6532

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka teleskopowa

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 3 219,57 zł

OPIS

Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr G6532

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem i zaworem czerpalnym. Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej. Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem regulowanym od 100 do 240 mm:

- Głowice grzybowe z pokrętłami.
- Środkowy mostek łączący z nakrętkami i przyłączami Z1/2".
- Dostarczana z zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200-290 mm:

- Wyływ 20 l/min.
- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wyływem 9 l/min (nr 433000). Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia. Biały wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej. Kolumna 3/4" z Inoxy. Regulowana obręcz mocująca do ściany. Sprężynowa prowadnica z Inoxy. 30 lat gwarancji. Te model zestawu ze spryskiwaczem umożliwia instalację możliwie najbliższej ściany.

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr G6532

Przyłącze	Z1/2"
Wysokość	1120-1240 mm
Wysokość wylewki	Zawór czerpalny: 275 mm - Spryskiwacz: 475-595 mm
Wyływ	Zawór czerpalny: 20 l/min - Spryskiwacz: 9 l/min
Odległość od ściany	35-162 mm
Wykończenie	Inox
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Szybkie napełnianie: pełny wyływ 20 l/min



Ruchoma wylewka teleskopowa do napełniania



Wysoka odporność: głowice grzybowe suche



Nakrętki obrotowe przeciw skręcaniu - Zbrojone PVC

