

# Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa

Nr G6532

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka teleskopowa

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 481,96 zł**

## OPIS

**Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr G6532**

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem i zaworem czerpalnym. Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej. Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem regulowanym od 100 do 240 mm:

- Głowice grzybowe z pokrętłami.
- Środkowy mostek łączący z nakrętkami i przyłączami Z1/2".
- Dostarczana z zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200-290 mm:

- Wyływ 20 l/min.
- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wyływem 9 l/min (nr 433000). Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia. Biały wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej. Kolumna 3/4" z Inoxy. Regulowana obręcz mocująca do ściany. Sprężynowa prowadnica z Inoxy. 30 lat gwarancji. Te model zestawu ze spryskiwaczem umożliwia instalację możliwie najbliższej ściany.

## OPIS TECHNICZNY

**Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr G6532**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze           | Z1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość            | 1120-1240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość wylewki    | Zawór czerpalny: 275 mm - Spryskiwacz: 475-595 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyływ               | Zawór czerpalny: 20 l/min - Spryskiwacz: 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykończenie         | Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standardy           |     |
| Gwarancja           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części     |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Szybkie napełnianie: pełny wyływ 20 l/min



Ruchoma wylewka teleskopowa do napełniania



Wysoka odporność: głowice grzybowe suche



Nakrętki obrotowe przeciw skręcaniu - Zbrojone PVC

