

2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min

Nr 5641T2

Górna, ruchoma wylewka L.200 H.220

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 663,44 zł

OPIS

2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min - Nr 5641T2

Bateria stojąca $Z\frac{1}{2}$ " z rozstawem 150 mm.
Z ruchomą wylewką rura H.220 L.200 z sitkiem gwiazda.
Główce grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.
Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.
Wypływ 60 l/min przy 3 barach przy $\frac{1}{4}$ obrotu.
Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach.
Wylewka gładka wewnątrz.
Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
Wzmocnione mocowanie.
Umożliwia instalację blisko ściany.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min - Nr 5641T2

Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Wysokość	300 mm
Wysokość wylewki	220 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	60 l/min w $\frac{1}{4}$ obrotu, 90 l/min na pełny wypływ
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy



ACS



Gwarancja



Dostępne części



ZALETY



Wypływ 60 l/min przy $\frac{1}{4}$ obrotu



Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu



Pozwala na instalację blisko ściany



Wylewka gładka wewnątrz

