

# 2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min

Nr 5641T2

Górna, ruchoma wylewka L.200 H.220

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 615,00 zł**

## OPIS

**2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min - Nr 5641T2**

Bateria stojąca  $Z\frac{1}{2}$ " z rozstawem 150 mm.  
Z ruchomą wylewką rura H.220 L.200 z sitkiem gwiazda.  
Główce grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem.  
Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty.  
Wypływ 60 l/min przy 3 barach przy  $\frac{1}{4}$  obrotu.  
Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach.  
Wylewka gładka wewnątrz.  
Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.  
Wzmocnione mocowanie.  
Umożliwia instalację blisko ściany.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**2-otworowa bateria stojąca- 60 l/min - Nr 5641T2**

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Przyłącze        | $Z\frac{1}{2}$ "                                          |
| Wysokość         | 300 mm                                                    |
| Wysokość wylewki | 220 mm                                                    |
| Długość wylewki  | 200 mm                                                    |
| Wypływ           | 60 l/min w $\frac{1}{4}$ obrotu, 90 l/min na pełny wypływ |
| Wykończenie      | Chromowany mosiądz                                        |

Standardy



**ACS**



Gwarancja



Dostępne części



## ZALETY



Wypływ 60 l/min przy  $\frac{1}{4}$  obrotu



Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu



Pozwala na instalację blisko ściany



Wylewka gładka wewnątrz

