

Zwijarka automatyczna z Inoxu 304

Nr 5675T2

Wąż L.15 m - Spryskiwacz

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 8 445,20 zł

OPIS

Zwijarka automatyczna z Inoxu 304 - Nr 5675T2

Zwijarka automatyczna wyposażona w odporny na uderzenia spryskiwacz i wąż o długości 15 m z prowadnicą.

Maksymalna temperatura zastosowania: 50°C.

Wypływ 23 l/min przy 3 barach.

Maksymalne ciśnienie: 20 barów, 12 barów w przypadku spryskiwacza.

Zwijarka z mocowaniem i bębnem Ø390 mm z Inoxu 304.

Należy skompletować z kątowym zaworem odcinającym ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym, który zapobiega zassaniu zużytej wody z powrotem do instalacji wody pitnej.

Zwijarka z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Zwijarka automatyczna z Inoxu 304 - Nr 5675T2

Przyłącze	3/4"
Wysokość	400 mm
Głębokość	410 mm
Długość	186 mm
Wykończenie	Inox 304
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Łatwe czyszczenie: gładka powierzchnia



Zwijarka z Inoxu z blokadą węża



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii

