

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 490006

Zintegrowane baterie - Zawory odcinające

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 473,91 zł**



## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490006

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowe.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.  
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490006

|                  |                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Baterie 6 V                                                                                                                                                                 |
| Przyłącze        | W3/8"                                                                                                                                                                       |
| Technologia      | Elektronika                                                                                                                                                                 |
| Wysokość wylewki | 70 mm                                                                                                                                                                       |
| Długość wylewki  | 105 mm                                                                                                                                                                      |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                                                                                                     |
| Standardy        | ACS   |
| Gwarancja        |                                                                                          |
| Dostępne części  |                                                                                          |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Baterie zintegrowane w korpusie armatury



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

