

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2522T

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 750,52 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522T

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170 wyposażona w higieniczne sitko wypływowe.
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.
 Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
 Pełny uchwyt.
 Wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
 Jednouchwytowa bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522T

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	142 mm
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

- 
Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- 
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- 
Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie
- 
Komfort użytkowania: ruchoma wylewka

