Mechaniczna bateria do zlewu

Nr 2510T

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 884,73 zł



OPIS

Mechaniczna bateria do zlewu - Nr 2510T

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230 wyposażoną w higieniczne sitko wypływowe.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Gładkie wewnątrz korpus i wylewka.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Pełny uchwyt.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrze ograniczające bakterie
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie
- Komfort: optymalna wysokość i zasięg wylewki

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do zlewu - Nr 2510T

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	177 mm
Wysokość wylewki	155 mm
Długość wylewki	230 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

