

# Zestaw do mycia wstępnego - bateria jednootworowa

Nr G6633

Bez zaworu czerpalnego

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 462,79 zł**

## OPIS

**Zestaw do mycia wstępnego - bateria jednootworowa - Nr G6633**

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem bez zaworu czerpalnego. Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej. Jednootworowa bateria stojąca:

- Głowice grzybowe z pokrętlami.
- Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.
- Mocowanie wzmocnione 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami. Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 9 l/min (nr 433000). Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia. Biały wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej. Kolumna 3/4" z Inoxy.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.  
Sprężynowa prowadnica z Inoxy.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Zestaw do mycia wstępnego - bateria jednootworowa - Nr G6633**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze           | W3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość            | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość wylewki    | 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ              | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykończenie         | Inoxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standardy           |     |
| Gwarancja           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części     |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Wysoka odporność: głowice grzybowe suche



Nakrętki obrotowe przeciw skręcaniu - Zbrojone PVC



Komfort: spryskiwacz z regulacją strumienia



Higiena: wąż z PVC i spryskiwacz antyosadowy

