

# Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa

Nr 5680

Bez zaworu czerpalnego

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 3 449,29 zł**

## OPIS

**Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr 5680**

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem bez zaworu czerpalnego. Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej. Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznymi uchwytami.
- Środkowy mostek łączący z nakrętkami i przyłączami Z1/2".
- Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).
- Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.
- Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.
- Kolumna 3/4" z Inoxy.
- Regulowana obręcz mocująca do ściany.
- Sprężynowa prowadnica z Inoxy.
- 30 lat gwarancji.

Ten model zestawu ze spryskiwaczem umożliwia instalację możliwie najbliższą ścianie.

## OPIS TECHNICZNY

**Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr 5680**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze           | Z1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość            | 1125-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość wylewki    | 445-545 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wypływ              | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykończenie         | Inoxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standardy           |     |
| Gwarancja           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dostępne części     |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Nakrętki obrotowe przeciw skręcaniu - Zbrojone PVC



Komfort: wygodne uchwyty



Higiena: wąż z PVC i spryskiwacz antyosadowy



Wysoka odporność: wąż o wysokiej wydajności

