

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną

Nr H9630SKIT

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 798,77 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630SKIT

Komplet natryskowy z sekwencyjną baterią termostaticzną.
Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM.
Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności na wodę.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.
Dolne przyłącze do węża natryskowego 1/2".
Bateria ścienna ze standardowymi mimośrodami 1 1/2" i 3/4".
Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630SKIT

Przyłącze	1/2"
Technologia	SECURITHERM Termostaticzna jednouchwytowa, Securitouch
Głębokość	175 mm
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury



Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
