

# Poręcz kątowa 135° Inox błyszczący 220 x 220 mm

Nr 5083P

Inox błyszczący UltraPolish, 2 punkty mocujące

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 449,65 zł**



## OPIS

**Poręcz kątowa 135° Inox błyszczący 220 x 220 mm - Nr 5083P**

Poręcz kątowa 135° Ø32 dla osób niepełnosprawnych.  
Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°),  
do WC, natrysku lub wanny.

Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.

Wymiary: 220 x 220 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez  
chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem  
(wyłącznie metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit  
uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby  
uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją.

Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz kątowa 135° Inox błyszczący 220 x 220 mm - Nr 5083P**

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość            | 220 mm                                                                                                                                                                  |
| Długość             | 220 mm                                                                                                                                                                  |
| Średnica            | 32 mm                                                                                                                                                                   |
| Odległość od ściany | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Inox 304 błyszczący UltraPolish                                                                                                                                         |
| Standardy           |   |
| Gwarancja           |                                                                                      |

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą:  
minimalny prześwit



UltraPolish: gładka powierzchnia  
ułatwia czyszczenie.

