

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru

Nr 778755

Zawór czasowy 3 sekundy. Do standardowego pisuaru Ø35. Prosta rurka

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 632,74 zł



OPIS

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru - Nr 778755

Natynkowy zawór czasowy do pisuaru.
Do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem.
Instalacja natynkowa.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy.
Zawór antyskażeniowy.
Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.
Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent).
Przystosowany do wody deszczowej.
Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu $Z\frac{1}{2}$ ".
Z prostą, chromowaną rurką i elementem łączącym Ø35.
Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru - Nr 778755

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	320 mm
Wypływ	0,15 l/s
Standardy	 
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Delikatne uruchamianie



Zawór odcinający zintegrowany w rozecie



Czysty design

