

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch

Nr H9769S

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 253,92 zł



OPIS

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch - Nr H9769S

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury do 43°C. Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 41°C, drugi zablokowany na 43°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Ergonomiczne pokrętła. Przyłącze do węża natryskowego Z½". Filtry zintegrowane w przyłączach W¾". Bateria ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾". Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria termostatyczna zgodna z wymogami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.


OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch - Nr H9769S

Przyłącze	Z½"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch, bez zaworów zwrotnych
Długość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

ZALETY

-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Standardy

ACS



Gwarancja

