

Wpust podłogowy

Nr 682001DE

Posadzka z płytek lub surowego betonu

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 278,44 zł



OPIS

Wpust podłogowy - Nr 682001DE

Wpust podłogowy z możliwością regulacji wysokości, do posadzek twardych (glazura lub surowy beton).
 Znormalizowany przepływ 36 l/min.
 Poziom wody: 50 mm.
 Sitko 100 x 100 mm z błyszczącego Inoxy.
 Poziomy odpływ Ø50 mieszczący się w wysokości wpustu (oszczędność miejsca i możliwość ustawienia odpływu w dowolnym kierunku).
 Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolującej.
 Odporność na temperaturę: 60°C w trybie ciągłym, 85°C punktowo.
 Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie.
 Gładki korpus z PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń).
 Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94).
 Wysokość: 110 mm, nadstawka regulowana do 80 mm.
 Sitko mocowane 2 śrubami z Inoxy.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Wpust podłogowy - Nr 682001DE

Wysokość	190 mm max
Długość	100 mm
Szerokość	100 mm
Wypływ	36 l/min
Gwarancja	

ZALETY



Dostosowany do typu posadzki z regulacją wysokości



Osadnik z uchwytem i gładki korpus



Odporne na wandalizm sitko z Inoxy

