

Wpust podłogowy

Nr 683001DE

Posadzka z płytek lub surowego betonu

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 371,25 zł



OPIS

Wpust podłogowy - Nr 683001DE

Wpust podłogowy z możliwością regulacji wysokości, do posadzek twardych (glazura lub surowy beton).

Znormalizowany przepływ 36 l/min.

Poziom wody: 50 mm.

Płyta z sitkiem 150 x 150 mm z błyszczącego Inoxy.

Poziomy odpływ Ø50 mieszczący się w wysokości wpustu (oszczędność miejsca i możliwość ustawienia odpływu w dowolnym kierunku).

Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolującej.

Odporność na temperaturę: 60°C w trybie ciągłym, 85°C punktowo.

Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie.

Gładki korpus z PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń).

Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94).

Wysokość: 110 mm, nadstawka regulowana do 70 mm.

Sitko mocowane 2 śrubami z Inoxy.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Wpust podłogowy - Nr 683001DE

Wysokość	180 mm max
Długość	150 mm
Szerokość	150 mm
Wypływ	36 l/min
Gwarancja	

ZALETY



Dostosowany do typu posadzki z regulacją wysokości



Osadnik z uchwytem i gładki korpus



Odporne na wandalizm sitko z Inoxy

