

# Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm

Nr 35082W

Inox epoksyd biały, 3 punkty mocujące

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 329,79 zł**



## OPIS

**Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm - Nr 35082W**

Poręcz kątowa 135° Basic Ø32 dla osób niepełnosprawnych.  
Poręcz do WC z Inoxy epoksyd biały.  
3 punkty mocujące: umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.  
Niewidoczne mocowania rozetą montażową Inox na 3 otwory.  
Wymiary: 400 x 400 mm.  
30 lat gwarancji.  
Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz kątowa 135° Basic satynowa 400 x 400 mm - Nr 35082W**

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość            | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Długość             | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Średnica            | 32 mm                                                                                                                                                                   |
| Odległość od ściany | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Inox epoksyd biały                                                                                                                                                      |
| Standardy           |   |
| Gwarancja           |                                                                                      |

## ZALETY



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 40 mm:  
minimalne wymiary



Przystosowana średnica dla  
optymalnego chwycenia



3 punkty mocujące dla ułatwienia  
instalacji

