

Poręcz kątowa Be-Line® 135° - 400 x 400 mm

Nr 511982C

Aluminium - Antracytowy metalik - 3 punkty mocujące

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 652,98 zł



OPIS

Poręcz kątowa Be-Line® 135° - 400 x 400 mm - Nr 511982C

Poręcz kątowa Be-Line® 135° i Ø35 dla osób z niepełnosprawnością. Służy do podpierania się (część pozioma) lub podciągania (część pod kątem 135°) w WC, pod prysznicem lub w wannie.

Do instalacji prawo- lub lewostronnej.

Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

3 punkty mocujące ułatwiają instalację, a środkowe mocowanie dodatkowo służy wsparciem przy stabilizacji chwytu, blokując nadgarstek.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wymiary: 400 x 400 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji.

Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz kątowa Be-Line® 135° - 400 x 400 mm - Nr 511982C

Wysokość	400 mm
Długość	400 mm
Średnica	Ø35
Odległość od ściany	38 mm
Grubość	3 mm
Wykończenie	Aluminium - Epoksyd: antracytowy metalik
Standardy	 
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Innowacyjny design odpowiedni dla każdego



Komfort: ergonomiczne spłaszczenie antypoślizgowe



Testowana na ponad 200 kg



38 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

