

# Prosta poręcz natryskowa Be-Line® z uchwytem na suwaku

Nr 511946W

Aluminium - Epoksyd: matowa biel

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 951,09 zł**

## OPIS

**Prosta poręcz natryskowa Be-Line® z uchwytem na suwaku - Nr 511946W**

Prosta poręcz natryskowa Be-Line® Ø35 dla osób z niepełnosprawnością, z uchwytem na suwaku.

Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania pod prysznicem lub w wannie oraz do montażu przesuwnej uchwyty na słuchawkę natryskową.

Ergonomiczny, przesuwany uchwyt na słuchawkę natryskową w matowej bieli. Możliwość montażu również mydelniczki na suwaku (należy zamawiać oddzielnie).

Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone białym matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z ciemną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wysokość: 1 050 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji.

Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Prosta poręcz natryskowa Be-Line® z uchwytem na suwaku - Nr 511946W**

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość            | 1050 mm                                                                                                                                                                 |
| Średnica            | Ø35                                                                                                                                                                     |
| Odległość od ściany | 38 mm                                                                                                                                                                   |
| Grubość             | 3 mm                                                                                                                                                                    |
| Wykończenie         | Aluminium - Epoksyd: matowa biel                                                                                                                                        |
| Standardy           |   |
| Gwarancja           |                                                                                      |



## ZALETY



Innowacyjny design odpowiedni dla każdego



Komfort: ergonomiczne spłaszczenie antypoślizgowe



Testowana na ponad 200 kg



38 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

