

Poręcz Be-Line® w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym

Nr 511944W

Aluminium - Epoksyd: matowa biel

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 042,77 zł

OPIS

Poręcz Be-Line® w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym - Nr 511944W

Poręcz natryskowa Be-Line® Ø35 w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym.

Służy do podpierania się i podtrzymywania w pozycji stojącej.

Pomaga bezpiecznie wejść pod prysznic i przemieszczać się w trakcie mycia.

Po dodaniu uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki służy również jako drążek natryskowy.

Umiejscowienie drążka pionowego regulowane podczas montażu: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dopasować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).

Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone białym matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z ciemną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxy Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wymiary: 1 130 x 500 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg.

Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz Be-Line® w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym - Nr 511944W

Wysokość	1130 mm
Długość	500 mm
Średnica	Ø35
Odległość od ściany	38 mm
Grubość	3 mm
Wykończenie	Aluminium - Epoksyd: matowa biel



ZALETY



Innowacyjny design odpowiedni dla każdego




Regulowana pozycja drążka pionowego



Komfort: ergonomiczne spłaszczenie anypoślizgowe



Testowana na ponad 200 kg



Standardy



Gwarancja



Dostępne części

