

Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 388015

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 712,28 zł

OPIS

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 388015

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Wąż PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Gładka wewnętrzna wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteriacyjne).
 Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalk częściowo zabudowanych.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 388015

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	170 mm
Długość wylewki	175 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 90%
-  Higiena: bezdotykowe działanie
-  Pomocne w diagnostyce diody LED
-  Prosty design

