# Zawór elektroniczny BINOPTIC



Nr 488015

Zasilanie na baterie

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 181,02 zł**

## OPIS

**Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 488015**

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wypływu.
Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalek częściowo zabudowanych.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

## ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 90%
- Higiena: bezdotykowe działanie
- Pomocne w diagnostyce diody LED
- Prosty design

## OPIS TECHNICZNY

**Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 488015**

| | |
|---|---|
| Zasilanie | Bateria 6 V |
| Przyłącze | Z3/8" |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość wylewki | 170 mm |
| Długość wylewki | 175 mm |
| Wypływ | 3 l/min |
| Standardy | ACS |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI |

