

# Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 488015

Zasilanie na baterie

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 2 077,16 zł**



## OPIS

### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 488015

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.  
 Wyływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wąż PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".  
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Gładka wewnętrzna wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalk częściowo zabudowanych.  
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 488015

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Zasilanie        | Bateria 6 V                      |
| Przyłącze        | Z3/8"                            |
| Technologia      | Elektronika                      |
| Wysokość wylewki | 170 mm                           |
| Długość wylewki  | 175 mm                           |
| Wyływ            | 3 l/min                          |
| Standardy        | <b>ACS</b>                       |
| Gwarancja        | <b>30 LAT</b><br>GWARANCJA       |
| Dostępne części  | <b>50 LAT</b><br>DOSTĘPNE CZĘŚCI |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Prosty design

