

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 443400

Podtynkowe zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 627,12 zł



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443400

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus L.130 mm z chromowanego metalu.
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
Zawór odcinający.
Mocowanie do ściany.
Podtynkowe przyłącze wody.
Antyblokada wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443400

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe)
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	130 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE SVGW
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

