

Narożna poręcz natryskowa z przesuwным drążkiem pion., Inox błyszczący

Nr 5481P

Inox błyszczący UltraPolish

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 666,31 zł

OPIS

Narożna poręcz natryskowa z przesuwным drążkiem pion., Inox błyszczący - Nr 5481P

Dwuścienna poręcz narożna z przesuwным drążkiem pionowym Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).

Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.

Ułatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się.

Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwного uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki.

Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).

Wymiary: 1 160 x 750 x 750 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Narożna poręcz natryskowa z przesuwным drążkiem pion., Inox błyszczący - Nr 5481P

Wysokość	1 160 mm
Długość	750 mm
Szerokość	750 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	CE
Gwarancja	30 LAT



ZALETY



Regulowana pozycja drążka pionowego



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

