

Poręcz w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym, biały Nylon

Nr 5441N

Antybakteryjny Nylon NylonClean HR błyszczący biały

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 244,74 zł

OPIS

Poręcz w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym, biały Nylon - Nr 5441N

Poręcz natryskowa w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.

Ułatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się.

Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „T”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwного uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczkę.

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).

Przystosowana do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.

Ochrona przed promieniowaniem UV.

Przyjemna i ciepła w dotyku.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Wymiary: 1 150 x 500 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.



ZALETY



Regulowana pozycja drążka pionowego



Antybakteryjna ochrona NylonClean



Testowana na ponad 200 kg



38 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

OPIS TECHNICZNY

Poręcz w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym, biały Nylon -
Nr 5441N

Wysokość	1 150 mm
Długość	500 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	38 mm
Grubość	Nylon: 3,5 mm; Stal: 2 mm
Wykończenie	Antybakteryjny Nylon HR błyszczący biały
Standardy	 
Gwarancja	

