

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2641S

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą/nieruchomą wyl. L.200

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 288,03 zł



OPIS

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2641S

Ścienne, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°.

Bateria ścienna z ruchomą wylewką dolną L.200 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Wylewkę można w łatwy sposób unieruchomić.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Bateria z klasyczną głowicą ceramiczną Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka wyposażone w gładkie wewnątrz rurki o bardzo małej pojemności, bez nisz bakteryjnych.

Prędkość przepływu wody przez rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.150.

Bateria dostarczana ze standardowymi mimośrodkami Z1/2" Z3/4".

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2641S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Możliwość unieruchomienia wylewki

