

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2565T5

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 882,63 zł

OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2565T5

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.205 L.170.
Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
Wężyki PEX W3/8".
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Innox.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2565T5

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	331 mm
Wysokość wylewki	205 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uruchamianie bez kontaktu z dłonią: uchwyt Higiena

