

# Kolumna natryskowa PLEIN AIR

Nr 717510

Czasowa, 1 natrysk

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 5 397,27 zł**

## OPIS

### Kolumna natryskowa PLEIN AIR - Nr 717510

Czasowa kolumna natryskowa:  
Kolumna natryskowa z aluminium anodowanego, gotowa do instalacji.  
Wypożażona w jeden natrysk.  
Zasilanie od dołu prostym zaworem odcinającym W $\frac{3}{4}$ ".  
Zawór czasowy TEMPOSOF 2 do zasilania w wodę zmieszaną.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~15 sekund.  
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.  
Filtr.  
Panel dostępu z zaworem odcinającym i opróżniającym.  
Armatura łatwa do zdemontowania na zimę oraz do opróżnienia z wody.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Kolumna natryskowa PLEIN AIR - Nr 717510

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze   | W3/4"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość    | 2245 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wypływ      | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykończenie | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



80% oszczędności wody



Delikatne uruchamianie



Kolumna z antykorozyjnego aluminium anodowanego



Dostarczana gotowa do instalacji

