

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2564T1

Jednouchwytowa, wysoka bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 918,37 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednouchwytowa i jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.140.
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość łatwego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 5 l/min.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z certyfikacją francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	322 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF JWRAS
Gwarancja	30 LAT



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

