

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

Nr H9640

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, górne wyjście

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 502,66 zł



OPIS

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9640

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach wody (ograniczenie rozwoju bakterii). Brak przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną. Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Gładki wewnątrz korpus (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt HIGIENA L.100. Górne przyłącze do węża natryskowego 3/4". Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9640

Przyłącze	3/4"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Szerokość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej





Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Standardy

ACS



Gwarancja

