

# Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min

Nr 5652

Ruchoma wylewka H.685 L.300

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 3 022,49 zł**

## OPIS

**Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min - Nr 5652**

1-otworowa bateria stojąca na podwyższonej kolumnie, do instalacji na piecach.

Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.685 L.300 z higienicznym sitkiem wypływowym.

Głowica ceramiczna Ø45.

Wypływ 60 l/min przy 3 barach.

Gładka wewnątrz wylewka.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

Dopływ przez miedziane rurkami do przyspawania.

Wzmocnione mocowanie.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min - Nr 5652**

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze        | Mosiężne rurki                                                                                 |
| Wysokość wylewki | 685 mm                                                                                         |
| Długość wylewki  | 300 mm                                                                                         |
| Wypływ           | 60 l/min                                                                                       |
| Wykończenie      | Chromowany mosiądz                                                                             |
| Standardy        | <b>ACS</b>  |
| Gwarancja        |             |
| Dostępne części  |             |



## ZALETY



Szybkie napełnianie: wypływ 60 l/min przy 3 barach



Korpus i wylewka do profesjonalnego użycia



Higiena: wylewka gładka wewnątrz



Wzmocnione mocowanie

