

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Nr 430000

Elektroniczny zawór podtynkowy z zasilaniem sieciowym - Do pisuarów

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 595,84 zł



OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 430000

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 W1/2", zestaw 2/2.

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Elektrozawór umożliwiający otwarcie i zamknięcie wypływu.

Płyta uruchamiająca 145 x 145 mm z wykończeniem ze szczotkowanej stali nierdzewnej i wbudowaną elektroniką.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (wielkość spłukiwania regulowana w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- spłukiwanie krótkie po każdym użytkowniku;

- spłukiwanie właściwe na koniec okresu wzmoczonego ruchu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od

ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Zawór TEMPOMATIC 4 W1/2" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, transformatorem, filtrem i zaworem odcinającym.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 543000 w przypadku pisuarów Ø35, 543000D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 430SBOX.

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 430000

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Technologia	Elektronika
Długość	145 mm
Szerokość	145 mm
Wykończenie	Inox szczotkowany

Standardy	   
Gwarancja	 
Dostępne części	

ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



3 programy spłukiwania i tryb intensywny



Higieniczne spłukiwanie okresowe



Zasilanie sieciowe

