

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Nr 430036

Elektroniczny zawór podtynkowy na baterie - Do pisuarów

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 861,13 zł



OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 430036

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 W1/2", zestaw 2/2.
Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.
Elektrozawór umożliwiający otwarcie i zamknięcie wypływu.
Czarna płyta uruchamiająca 145 x 145 mm ze szkła hartowanego z wbudowaną elektroniką.
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.
3 programy (wielkość spłukiwania regulowana w zależności od typu pisuaru).
Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):
- spłukiwanie krótkie po każdym użytkowniku;
- spłukiwanie właściwe na koniec okresu wzmoczonego ruchu.
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji.
Zawór TEMPOMATIC 4 W1/2" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.
Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, filtrem i zaworem odcinającym.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.
Należy zamawiać ze stelażem 543006 w przypadku pisuarów Ø35, 543006D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 430PBOX.

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 430036

Zasilanie	Baterie 6 V
Technologia	Elektronika
Długość	145 mm
Szerokość	145 mm
Wykończenie	Odporna na uderzenia czarna płyta szklano-ceramiczna

Standardy	   
Gwarancja	 
Dostępne części	

ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



3 programy spłukiwania i tryb intensywny



Higieniczne spłukiwanie okresowe



Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V

