

# Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC

Nr 564005DE

Do zaworów TEMPOMATIC z zasilaniem sieciowym - Odpływ Ø110

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 802,17 zł**

## OPIS

**Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564005DE**

Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej.
- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).
- Do ścian o grubości od 10 do 120 mm.
- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.
- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu spłukiwania z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.

- Kompatybilna z elektroniczną armaturą spłukującą do WC TEMPOMATIC Dual Control lub Connect.

- Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6 V.

- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 464000, 464050, 465000 lub 465050.

## OPIS TECHNICZNY

**Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564005DE**

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | 3/4"                                                                                |
| Technologia | Elektroniczna i czasowa                                                             |
| Wysokość    | 1000 - 1320 mm                                                                      |
| Głębokość   | 157 - 177 mm                                                                        |
| Szerokość   | 350 mm                                                                              |
| Średnica    | Odpływ Ø110                                                                         |
| Wykończenie | Stal pokryta czarnym epoksydem                                                      |
| Gwarancja   |  |



## ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:  
dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości  
ściany



Zasilanie sieciowe

