

# Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC

Nr 763041

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - AB - Podtynkowa

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 869,20 zł**

## OPIS

### Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763041

Płyta uruchamiająca i podtynkowa armatura czasowa TEMPOFLUX 3 do spłukiwania bezpośredniego, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Płyta 170 x 170 mm z chromowanego metalu.

Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami.

Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Pojedynczy przycisk 6 l. Okrągły design.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

Przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem o numerze katalogowym 564065DE lub 564060DE, albo ze skrzynką podtynkową nr 763BOX.

## OPIS TECHNICZNY

### Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763041

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | W3/4"                                                                               |
| Technologia | Czasowa                                                                             |
| Wysokość    | 170 mm                                                                              |
| Szerokość   | 170 mm                                                                              |
| Wykończenie | Chromowany metal                                                                    |
| Standardy   |  |
| Gwarancja   |  |



## ZALETY



Delikatne uruchamianie



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Prosta konserwacja od przodu



System antyblokady AB

