

Jednootworowa bateria stojąca

Nr 2526T2

Bateria mechaniczna z elastyczną wylewką

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 216,46 zł

OPIS

Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Jednootworowa bateria stojąca z elastyczną wylewką z pamięcią kształtu, o maksymalnej wysokości H.535 mm.
Bateria mechaniczna z giętką, ruchomą i gładką wewnątrz wylewką wyposażoną w sitko higieniczne.
Przy wysokości 379 mm optymalna krzywizna wylewki zapewnia łatwy dostęp do uchwyty.
Głowica ceramiczna Ø35.
Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
Uchwyty z drążkiem.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Wzmocnione mocowanie.
Bateria przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Jednootworowa bateria stojąca - Nr 2526T2

Przylącze	3/8"
Wysokość	379 mm
Długość	max. 535 mm
Wypływ	9 l/min
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Niezawodność: przystosowana do intensywnego użytku



Odporność: korpus baterii z chromowanego metalu



Komfort użytkowania: ruchoma wylewka



Ergonomia: uchwyty z drążkiem ułatwiający chwycenie

