Filtr BIOFIL 4 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego

Nr 30451

Niesterylny

Cena katalogowa netto 2026 Polska: 454,28 zł

OPIS

Filtr BIOFIL 4 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego - Nr 30451

Filtr w postaci głowicy BIOFIL do umywalki i natrysku ściennego, przeciw legionelli i wszystkim innym bakteriom, o strumieniu prostym.
Materiał obudowy: ABS.
Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.
Materiał membrany: polietylen.
Próg filtracji: 0,1 µm nominalnie i 0,2 µm całkowicie, klasa sterylizująca.
Ilość wody przefiltrowana w ciągu jednego cyklu życia filtra: 12 000 litrów.
Wypływ na wyjściu filtra: 4,6 l/min przy 1 barze, 7,6 l/min przy 3 barach i 9,4 l/min przy 5 barach (sam filtr, bez dodatkowych ograniczeń wypływu na armaturze).
Niewielkie wymiary przystosowane do armatury o niskiej wylewce: H.63 - Ø56.
Kontrola skażenia wtórnego: pierścień ochronny wokół wyjścia filtra i ukośny konektor dla optymalnego ustawienia (pozwala dopasować pozycję filtra w taki sposób, żeby strumień nie padał bezpośrednio na korek w umywalce powodując rozprysk).
Ciśnienie maksymalne: 5 barów.
Maksymalna długość użytkowania: 4 miesiące od instalacji.
Odporność na dezynfekcję termiczną: 70°C przez 30 minut.
Odporność na dezynfekcję chemiczną: 100 ppm aktywnego chloru przez 4 godziny łącznie.
Filtr niesterylny.
Wyrób medyczny CE klasy I.
Indeks jednostkowy. Należy zamawiać wielokrotnościami 10. Produkt pakowany po 10 sztuk.

ZALETY

- Przeciw legionelli i innym bakteriom
- Niewielkie wymiary
- Optymalne pozycjonowanie: ukośny konektor
- Czas użytkowania: 4 miesiące od instalacji

OPIS TECHNICZNY

Filtr BIOFIL 4 MIESIĄCE do umywalki i natrysku ściennego - Nr 30451

Technologia	Filtracja na wyjściu armatury
Wysokość	63 mm
Wypływ	4,6 l/min przy 1 barze, 7,6 l/min przy 3 barach i 9,4 l/min przy 5 barach
Średnica	56 mm
Czas użycia	4 miesiące
Standardy	ACS, WRAS, CE, KTW BWGL