

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9768SKIT

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią H9768S

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 752,30 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9768SKIT

Komplet natryskowy z dwuuchwytową baterią termostaticzną.
Zestaw natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM.
Bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku zasilania wody zimnej lub ciepłej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury do 43°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Pokrętła ERGO.
Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
Zintegrowane filtry w przyłączach W3/4".
Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
• Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem (nr 836T1).
• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Komplet natryskowy z 30-letnią gwarancją.



ZALETY



Całkowita higiena: bateria bez zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr **H9768SKIT**

Technologia	Termostaticzna bateria natryskowa SECURITHERM bez zaworów zwrotnych
Głębokość	84 mm
Szerokość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	

