

System sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB z przyciskiem zdalnym

Nr 763300

Armatura czasowa AB - Delikatne uruchamianie zdalne - Podtynkowy

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 674,98 zł

OPIS

System sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB z przyciskiem zdalnym - Nr 763300

Bezzbiornkowy system sflukiwania: bezpořrednie podlĄczenie do instalacji. Płyta dostępu do mechanizmu 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Czasowa płyta uruchamiająca 90 x 90 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z chromowanymi przyciskami.

Mechaniczne mocowanie płyt uruchamiających niewidocznymi dla użytkowników śrubami.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.
- PodlĄczenie hydrauliczne z zewnĄtrz i konserwacja od przodu.
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 93 mm).
- Przystosowana do standardowego podlĄczenia rur zasilających lub podlĄczenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowany i dostępný od przodu zawór odcinający i regulujący wypływ.
- Zintegrowane i dostępne od przodu: głowica i filtr.
- Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.
- Zawór antyskażeniowy wewnĄtrz skrzynki.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokadý AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

PrzyłĄcze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Poziom hałas zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnĄtrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.


Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

System sflukiwania TEMPOFLUX 3 AB z przyciskiem zdalnym - Nr 763300

PrzyłĄcze	W3/4"
Technologia	Czasowa zdalna
Długość	186 mm
Szerokość	186 mm
Wykończenie	Inox szczotkowany
Gwarancja	



ZALETY



Uruchamianie boczne dla osób niepełnosprawnych



Przyciski z antyblokadą, płyty ze szczot. Inoxy



Niezawodny system - Prosta konserwacja od przodu



Objętość sflukiwania 3l/6l z regulacją na 2l/4l

