

# Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej

Nr H96BOX

Bateria sekwencyjna, zestaw 1/2

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 109,96 zł**

## OPIS

**Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej - Nr H96BOX**

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do sekwencyjnej, termostatycznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Zasilanie z góry.
- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.
- Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa.
- Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
- Należy zamawiać z płytą uruchamiającą H9631.

## OPIS TECHNICZNY

**Skrzynka podtynkowa do termostatycznej baterii natryskowej - Nr H96BOX**

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | 1/2"                                                                                |
| Technologia | Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch                          |
| Głębokość   | 80 - 110 mm                                                                         |
| Szerokość   | 225 mm                                                                              |
| Standardy   | ACS                                                                                 |
| Gwarancja   |  |



## ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Bateria sekwencyjna: brak zaworów zwrotnych



Skrzynka w 100% wodoszczelna

